

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN





GENERATOR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

GENERATOR	TEZLİK	GƏRGİNLİK	GÜC FAKTORU	SÜRƏT	DİZEL MÜHƏRRİK		ALTERNATOR			İŞ	GENERATOR ÇIXIŞ DƏYƏRLƏRİ		
Model	Hz	V	Cos Q	D/Dəq.	Marka	Model	Marka	Model	Seriya	Uşulü	kVA	kW	A
JVP 360	50	231/400	0.8	1500	Volvo Penta	TAD843GE		JCB	270LXA	Standby	360,0	288,0	520,2
										Prime	327,3	261,8	472,9
										Continuous	245,0	196,0	354,2

- Qabaqcıl Texnologiya və Keyfiyyətli Dizel Mühərriki
- Qabaqcıl Texnologiya və Keyfiyyətli Alternator
- Aşağı Əməliyyat Xərcləri
- Premium Məhsul Dəstəyi
- Kompakt, Sakit Patent Dizayn Kabini
- Bol və Sərfəli Ehtiyat Hissələri
- Davamlılıq, Aşağı səs-gurultu

- Tropik, 50°C Radiator
- Su və Hissəcik Ayırıcı Yanacaq Filtri
- Aşağı yanacaq sərfiyyəti, Aşağı Yağ İstifadəsi
- Qlobal Xidmət və Baxım Şəbəkəsi
- Çevik Tətbiq üçün Uyğun İdarəetmə Paneli
- Yüksək Keyfiyyətli və Etibarlı Texnologiya
- Yarım Əsrlik Generator İstehsalı Təcrübəsi

STAND BY (GÖZLƏMƏ ŞƏKLİ) GÜC – ESP:

Qəfil elektrik kəsilməsi halında təcili elektrik enerjisini təmin etmək üçün tətbiq edilir. İstehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş Stand By güc səviyyəsindən yuxarı yüklənə bilməz, bütün texniki xidmətin müntəzəm olaraq və müəyyən edilmiş qaydada aparılması şərti ilə, maksimum 70% orta dəyişən yüklə ildə maksimum 200 saat işlədilə bilər. İstehsalçı tərəfindən verilən Stand By gücündə ildə maksimum 25 saat işlədilə bilər.

PRIME (ƏSAS) GÜC – (PRP):

Dəyişən yüklərdə bir il ərzində qeyri-məhdud istifadə edilə bilər və bütün texniki xidmətlər müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirilsə, istehsalçı tərəfindən verilən Baş gücün orta hesabla 70% -dən çox olmamalıdır. İstehsalçı tərəfindən 100% olaraq verilən Prime gücünün istifadə müddəti ildə 500 saatdan çox ola bilməz, 12 saatlıq bir iş dövründə 1 saat ərzində 10% həddindən artıq yükləmə edilə bilər, ümumi iş müddəti 10 ilə ildə 25 saatdan çox ola bilməz. % həddən artıq yüklənmə.

MƏHDUD DAVAMLI GÜC – LTP

İstehsalçı tərəfindən verilən əsas gücdə, bütün texniki xidmətin müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş qaydada aparılması şərti ilə, ildə 500 saatdan çox olmayan 100% orta güclə yüklənə bilər.

CONTINUOUS (DAİMİ - MƏRKƏZİ TƏRZ İSTİFADƏSİ) GÜC – COP

Müəyyən edilmiş ekoloji şəraitdə, bütün texniki xidmətlər müntəzəm olaraq və istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş şəkildə aparılırsa, dəyişən və ya sabit yüklərdə qeyri-məhdud işləyə bilən gücdür, istehsalçı tərəfindən verilən Davamlı gücdən artıq yük edilə bilməz.

GENERATORUN SEÇİLMƏSİNDƏ VƏ İSTİFADƏSİNDƏ AŞAĞIDAKI MƏQAMLARA DİQQƏT YETİRMƏK TÖVSIYƏ OLUNUR


- * Generatorlar, bütün texniki qulluqların vaxtında və orijinal ehtiyat hissələri ilə, fasiləsiz (fasiləsiz) işləmə səviyyəsində, yağdan istifadə etməklə, kataloqda göstərilən Prime (PRP) gücünün maksimum 70%-i qədər yüklə işlədilə bilər. istehsalçı tərəfindən elan edilmiş keyfiyyət.
- * Generatorlar kataloqda göstərilən Prime (PRP) gücünün 50%-dən aşağı güclərdə işlədilməməlidir, belə hallar mühərrikin həddindən artıq yanmasına və yağ atmasına səbəb olur və qısa müddətdən sonra qalıcı və düzəldilməz zədələnmələr baş verər
- * Ehtiyacınız təqribən 1000 kVA və daha yüksəkdirsə, sizə ikiqat, üçlü sinxron, bərabər köhnəlmə və uğursuzluqdan qorunma sistemləri seçməyi tövsiyə edirik.
- * Bu, satınalma və əməliyyat mərhələlərində sizə əhəmiyyətli üstünlüklər verəcəkdir.

GENERATOR ÖLÇÜLƏRİ VƏ TEXNİKİ ÇİZİMLƏRİ



DƏYƏRLƏR		AÇIQ TİP GENERATOR	QAPALI TİP GENERATOR
EN	mm	1200	1600
BOY	mm	3107	4600
HÜNDÜRLÜK	mm	2103	2280
ÇƏKİ (BOŞ)	Kg	2850	3734
YANACAQ ÇƏNİNİN TUTUMU	L	673	400

SİMVOL	AÇIQ	ŞKAFLI
L	3107	4600
W	1200	1600
H	2103	2280
S	210	500
A	880	
B	890	
C	900	
D1		1002
D2		800
D3		800
D4		800
D5		800



ƏSAS GÜCÜN %	YANACAQ SƏRFİ	
	l/saat	
110 %	78,6	
100 %	70,8	
75 %	52,6	
50 %	36,3	

DİZEL MÜHƏRRİKİNİN TEXNİKİ PARAMETRELƏRİ

UMUMİ		
Silindrlərin Sayı		6
Konfiqurasiya		Düz Ardicilliq
Hava Qəbulu Sistemi		Turbo Şarj Cihazı Və CAC
Sıxılma Sistemi		Birbaşa Enjeksiyon
Sıxılma Nisbəti		17.5:1
Bore	mm	110
Stroke	mm	135
Silindr Həcmi	L	7,7
Requlyator Tipi		Elektronik
Requlyator Sınıfı		G3
Fırlanma İstiqaməti		Saat əqrəbinin əksinə
Atəş Ardicillığı		1-5-3-6-2-4
Emissiya Sınıfı		EU Stage 2
FİLTRELƏR		
Hava filtri		Quru tip, dəyişdirilə bilər
Yanacaq filtri		Element növü, dəyişdirilə bilər
Yağ filtri		Element növü, hissəciklərin tələsi
ELEKTRİK SİSTEMİ		
Gərginlik	V	24
Başlanğıc Motoru	kW	5
Alternatorun Cari Çıxış Dəyəri	A	100
Alternator Gərginliyi	V	28
Batareya Tutumu	Ah	2x105
FAN		
Fan Diametri	mm	870
Fan Çevrilmə Dərəcəsi		1:1
Fan Qanadlarının Sayı		9
Fan Materialı		Kompozit
Fan Tipi		İteleyici
SOĞUTMA SİSTEMİ		
Radiator Növü	50°C	Tropikal
Ümumi Soyutma Tutumu	L	24
Maks. Soyuducu Çıxış Temperaturu	°C	105
Maks. Daimi Dalğa. Axın müqaviməti	bar	0,5
Maks. Soyuducu Temperatur (Xəbərdarlıq)	°C	98
Maks. Soyuducu Temperatur (Söndürmə)	°C	103
Termostatın Açılmağa Başladığı Temperatur	°C	83
Tam Açıq Termostatda Temperatur	°C	102
Soyuducu Nasosun Axını	m ³ /h	4,08
Min. Soyuducu Nasosdan Əvvəl Təzyiq	bar	0,25
Radiatorun Əsas Sahəsi	m ²	0,65
Radiator Boru Sırası	Sıra	2
Matris Sıxlığı	İnç/Ad	12
Material		Alüminyum
Radiator Nüvəsinin Eni	mm	745
Radiator Nüvəsinin Hündürlüyü	mm	873
Radiator Qapağının Təzyiqi	kPa	90
Orta Soyutma Hava Giriş Müqaviməti	kPa	0,125
Gödəkçəli Su Qızdırıcı Borusu (sirkulyasiya pompası ilə)	W	2000

DİZEL MÜHƏRRİKİNİN TEXNİKİ PARAMETRELƏRİ

YAĞLAMA SİSTEMİ		
Ümumi sistem	L	27
Minimum yağ səviyyəsi	L	20
Mühərrikin nominal işləmə temperaturu	°C	58
Sürtkü yağının təzyiqi	Bar	4,5
Təhlükəsizlik klapanının açılış təzyiqi	kPA	250
Yağ/yanacaq sərfiyyatı nisbəti	%	0,03
Normal yağ temperaturu	°C	110

DİZEL MÜHƏRRİKİNİN GÜC REYTINGLƏRİ - 50 HZ

50 HZ @ 1500 d/dəq		STAND BY
Ümumi Mühərrik Gücü	kW	319,0
Xalis Mühərrik Gücü	kW	308,0
Soyuducu Fan və Kəmərlər İtkiləri	kW	11,0
Digər İtkilər	kW	-
Orta Sıxılma Təzyiqi	MPa	2800,00
Əmmə Hava Axını	m ³ / min	16,30
Egzoz Temperaturu	°C	550
Egzoz Qazının Axın Sürəti	m ³ / min	33,40
Sıxılma Təzyiqi		26,00
Orta Piston Sürəti	m / s	6,5
Soyuducu Hava Axını	m ³ / min	240,0
Generatorun Çıxış Gücü	kVA	360

ATILAN İSTİLİK DƏYƏRİ		STAND BY
Ümumi Yanacaq Yanma İstilik Enerjisi	kW	629,0
Mühərrikin ümumi istilik gücü	kW	250,0
Soyuducu su və sürtkü yağı üçün enerji	kW	128,0
Egzozdan Atılan İstilik Enerjisi	kW	177,0
Gövdədən Atılan Radiasiya Enerjisi	kW	26,0

ALTERNATOR TEXNİKİ MƏLUMAT



TEXNİKİ PARAMETRLƏR				
İzolyasiya Sınıfı	H	Xəbərdarlığa Nəzarət Sistemi	Öz-özünə xəbərdarlıq	
Sarma Addımı	2/3 - (N° 6)	A.V.R. Modeli	Standart	AS440
Terminalların Sayı	12	Gərginliyin Tənzimlənməsi	%	± 1
Mühafizə Sınıfı	IP 23	Qısa Qapanmaya Dayanma Limiti	10 sn	300% (3 IN)
Hündürlük	m	Ümumi Harmonik (*) TGH / THC	%	< 4
Həddindən Artıq Dövr RPM	d/dak	Dalğa Forması : NEMA = TIF - (*)		< 50
Hava Axını	m³/san.	Dalğa Forması : I.E.C. = THF - (*)	%	< 2
Ön Rulman	Yok	-	Arxa Rulman	Rulman 6310-2RZ
Rotorun Sarılması	100%	Mis	Stator Sarğı	100% Mis

50 HZ / 231-400V COSQ 0,8 / 1500 d/dəq

STANDART İSTİFADƏ ALTERNATORU

İSTEYE BAĞLI ALTERNATORDAN İSTİFADƏ EDİN

MÜHƏRRİK MODELİ



JCB 270LXA



TAL046G

STAMFORD

S4L1DD

İŞ USULÜ

Sürekli

Stand By

MÜHİT TEMPERATURU	C°	40°C				27°C			
SINIF / TEMPERATUR ARTIMI	C°	H/ 125° K				H/ 163° K			
ULDUZ SERİYASI	V	380/220	400/231	415/240	1 Faz	380/220	400/231	415/240	1 Faz
PARALEL ULDUZ	V	190/110	200/115	208/120	220	190/110	200/115	208/120	220
ÜÇBUCAQ SERİYASI	V	220	230	240	230	220	230	240	230
ÇIXIŞ GÜCÜ	kVA	318,0	318,0	330,0	-	350,0	350,0	363,0	-
ÇIXIŞ GÜCÜ	kW	254,0	254,0	264,0	-	280,0	280,0	290,0	-

NƏZARƏT MODUL PARAMETRLƏRİ

Fövqəladə Stop Xəbərdarlığı
Yüksək Generator Gərginliyi
Aşağı Generator Tezliyi
Yağ Sensor Kabelinin Qırılması
Maqnit Alma Xətası
Aşağı Yanacaq Səviyyəsi (Opsiyonel)
Aşağı Generator Gərginliyi, Aşağı
Batareya Gərginliyi
Yüksək Generator Tezliyi
Faza Ardıcılığı Xətası,
Balanssız Cərəyan
Aşırı Yük, Balanssız Yük

Aşağı Yağ Təzyiqi
Aşağı Su Temperaturu
Yüksək Su Temperaturu
Temperatur Sensoru Qırılıb
Əks Güc, Həddindən Artıq Cərəyan
Başlama Xətası, Dayandırma Xətası
Yüksək Yağ Temperaturu (Opsiyonel)
Yüksək Batareya Gərginliyi
Şarj Alternatoru Xətası
Elektron Canbus Səhvləri (ECU)
Baxım Vaxtı Siqnalı
Aşağı Sürət, Yüksək Sürət

İDARƏ PANELİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ



- Kilidləmə Qapağı ilə Polad Levha Paneli
- ATS / Avtomatik Köçürmə Paneli – Könüllü
- Nəzarət Modulu
- Batareya şarj cihazı
- Təcili Durdurma Düyməsi
- Blok Terminal Bağlantısı
- Yükləmə Çıxış Terminalı-Busbar
- Sistem Qoruyucu Sigortalar
- TMS / Çıxış Anahtarı - Opsiyonel
- Qrafik LCD display
- Arxa işıqlı 128x64 piksel
- Nəzarət Relesi

NƏZARƏT MODULUNUN TEXNİKİ PARAMETRELƏRİ

Marka	JO ENERGY	Model	Trans-MIDIAMF.232.GP
Panel bölməsi	120mm X94mm	Mühafizə sinfi	Öndən IP65
Ağırlıq	260 gr	Ətraf mühit şəraiti	Rakım:2000 m
Mühit Rütubəti	Maksimum %90.	Mühit temperaturu	-20°C ile +70°C
DC Batareya Təchizat Gərginliyi	8 - 32 V	Batareyanın gərginliyinin ölçülməsi	8 - 32 V
Şəbəkə Tezliyi	5 - 99,9 Hz	Şəbəkə gərginliyinin ölçülməsi	3 - 300 V Faz -Nötr, 5 - 99,9 Hz
Generator gərginliyinin ölçülməsi	3 - 300 V	Generator Tezliyi	5 - 99,9 Hz
Cari Transformator İkincil	5A	İşləmə müddəti	Sürekli
Şarj Alternatorunun gərginliyinin ölçülməsi	8 - 32 V	Şarj Alternatorunun Oyanması	210mA &12V, 105mA &24V Nominal 2.5W
Rabitə interfeysi	RS-232	Analoq Göndərən Ölçmə	0 - 1300ohm
Generator kontaktor relesinin çıxışı	5A & 250V	Şəbəkə kontaktoru rölesinin çıxışı	5A & 250V
Solenoid tranzistor çıxışları	DC təchizatı ilə 1A	Transistor çıxışlarını işə salın	DC təchizatı ilə 1A
Konfigurasiya edilə bilən -3 tranzistor çıxışı	DC təchizatı ilə 1A	Konfigurasiya edilə bilən -4 tranzistor çıxışı	DC təchizatı ilə 1A

İDARƏ PANELİ FUNKSİYALARI

Şəbəkə gərginliyi səviyyəsinə nəzarət	Generatorun gərginlik səviyyəsinə nəzarət	3 fazlı Generator Mühafizəsi	3 fazlı AMF funksiyası	Alarm signalı
Şəbəkə Tezliyi səviyyəsinə nəzarət	Generator Tezlik Səviyyə Nəzarəti	-Yüksək/Aşağı Gərginlik	-Yüksək/Aşağı Tezlik	Qızdırıcı Boru Termostatına Nəzarət
Mühərrikin Run Seçiminə Nəzarət	Generator cərəyan səviyyəsinə nəzarət	-Yüksək/Aşağı Tezlik	-Yüksək/Aşağı Gərginlik	Ethernet, USB, RS232, RS485
Mühərrikin Dayandırılması Seçiminə Nəzarət	Generator Güc Səviyyəsinə Nəzarət	-Cərəyan/Gərginlik Asimmetriyası	-Yüksək/Aşağı Su Temperaturu	İş saati
Mühərrik sürətinin (RPM) DÖVR səviyyəsinə nəzarət	Generatorun İş Cədvəli və Vaxtına Nəzarət	-Həddindən artıq cərəyan / həddindən artıq yükləmə	-Yüksək / Aşağı Yük	Torpaq sızması
Batareya gərginliyi seçimlərini yoxlayın	Yağ Təzyiq Sensorlarına Nəzarət	Temperatur Sensorlarına Nəzarət	Şəbəkə, Generator ATS İdarəsi	Modbus ve SNMP
Mühərrikə Baxım Zamanlarına Nəzarət	Rabitə interfeysləri GPRS, GSM	Konfigurasiya edilə bilən Analoq Giriş və Çıxışlar	Şəbəkə, Gərginlik, Tezlik Monitorinqi	Analoq modem
Keçmiş hadisələrin səhv qeydlərinin saxlanması	Konfigurasiya edilə bilən proqramlaşdırıla bilən rəqəmsal giriş və çıxışlar	Tək fazlı və ya üç fazlı seçim	Seçilə bilən Qoruma Sinalı / Bağlanması	Modulda Parametrlərin qurulması
Generator Gərginliyinin Monitorinqi	Generator cərəyanı və tezliyi ekranı	Generator Faza Ardıcılığı	Torpaqlama Monitorinqi	Kompüterlə Parametrlərin qurulması



SƏS KEÇİRMƏZ KABİNİN (ŞASSİ) TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ



- JCB-nin Xüsusi Rəngi və Patentli Dizaynı
- A1 Keyfiyyətli DKP / HRU / Sinklənmiş Polad
- CNC Apmat maşınlarında dəqiq əyilmə
- CNC Punch və Lazer Maşınlarında Dəqiq Kəsmə
- Robotla dəqiq qaynaq
- Nano Texnologiya ilə Boyadan əvvəl Kimyəvi Təmizləmə
- Elektrostatik Toz Boya ilə Robot Boyama
- 200°C Fırında Qurutma və Sərtləşdirmə
- 1500 Saat Duz Testi
- A1 sinfi -50 / +500 °C Şüşə Yundan İzolyasiya
- Şüşə yun üzərində şüşə yun örtüyü
- Ən Yaxşı Səs Desibel Səviyyəsi
- Hər Mühitə Uyğun Temperatur Testləri
- Paslanmayan Aksesuarlar
- Kabel çıxış qeydləri və ya kanallar
- Təcili dayandırma düyməsi
- Yanacaq səviyyəsinin göstəricisi
- Yanacaq boşaltma tapası
- Yanacağın sorulması və qaytarılması qeydləri
- Yanacaq çəninin sızması testi
- Şassinin altındakı vakuum pazları
- Yüksək keyfiyyətli pazlar
- Yüksək keyfiyyətli fitillər
- Yanacaq doldurma qapağı /Vanka/
- Qaldıran və daşıyan aparatlar
- Daxili səsboğucuları
- Xarici səsboğucuları
- Radiator su doldurma qapağı
- Gündəlik yanacaq çəni, Xarici yanacaq çəni

SERTİFİKATLARIMIZ





MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 0372384

Valid until: 14 August 2021

Valid from: 14 October 2020 - 13 October 2021

This is to certify that the management system of **HD Hyundai Infracore Co., Ltd. Head Office & Incheon Plant** 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Republic of Korea and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard: **ISO 14001:2015**

This certificate is valid for the following scope: **Design, Development, Manufacture, Servicing of Internal Combustion Engine for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment (Excavator, Wheel Loader, Dozer), Testing of Earth Moving Equipment (Excavator and Wheel Loader).**

Place and date: Barcelona, 09 October 2021

For the issuing office: DNV Business Assurance, Barcelona, Spain

For the Management Representative: [Signature]

Limit of liability: DNV Business Assurance is not liable for the Certificate Agreement nor for the Certificate model. ACO202102-0017 DNV Business Assurance S.A., Contingency 1, 28042 Madrid, Spain. Tel.: +34 91 532 00 00. www.dnv.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 0372385

Valid until: 13 January 2021

Valid from: 14 October 2020 - 13 October 2021

This is to certify that the management system of **HD Hyundai Infracore Co., Ltd. Head Office & Incheon Plant** 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Republic of Korea and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard: **ISO 45001:2018**

This certificate is valid for the following scope: **Design, Development, Manufacture, Servicing of Internal Combustion Engine for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment (Excavator, Wheel Loader, Dozer), Testing of Earth Moving Equipment (Excavator and Wheel Loader).**

Place and date: Barcelona, 09 October 2021

For the issuing office: DNV Business Assurance, Barcelona, Spain

For the Management Representative: [Signature]

Limit of liability: DNV Business Assurance is not liable for the Certificate Agreement nor for the Certificate model. ACO202102-0017 DNV Business Assurance S.A., Contingency 1, 28042 Madrid, Spain. Tel.: +34 91 532 00 00. www.dnv.com

CLAYTON DE WHITNEY
REGISTRO GENERAL
SALIDA
Nº de Registro: 945 / RG 045
Fecha: 29/07/2024 12:00:00

IRENE SANCHEZ ROMAN, MANAGER OF THE DEPARTMENT OF LEGAL ADVISORY SERVICES AND THE DATABASE OF THE OFFICIAL CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND SERVICES OF MADRID, WITH REGISTERED OFFICE AT PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 1, MADRID, SPAIN

CERTIFY: That, according to the background data on record at this Chamber and others produced by the Company:

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, a company with Tax ID: Number B13975954, and its registered office at street Tropezadero no: 7, 28042 Madrid is registered on 8 May 2024, under the heading of the 34 Section, companies, of the Economic Activities Tax Tariff Number 342 to perform the following activity:

- Manufacture of electrical material for use and equipment

In witness whereof, for the appropriate purpose, I have issued and signed this Certificate, to which I affix the stamp of this Chamber, in Madrid on 26 July 2024.

CLAYTON DE WHITNEY
REGISTRO GENERAL
SALIDA
Nº de Registro: 950 / RG 050
Fecha: 29/07/2024 12:00:00

IRENE SANCHEZ ROMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASSESORIA JURIDICA Y CENSO DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 1, MADRID- ESPAÑA

CERTIFICA: Que de los antecedentes que obran en esta Corporación y de otros exhibidos por la sociedad, resulta:

PRIMERO- Que la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, es una sociedad mercantil de nacionalidad española, constituida mediante escritura pública de fecha 23 de junio de 2023, anotada por don José María Vázquez, Notario del Registro de Madrid con el número 1.257 de acuerdo de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 45.424, Folio 40, Hoja M-799.035, Inscripción 1ª.

SEGUNDO- Que según se desprende de la mercantilización de constitución, en el artículo 3 de los Estatutos de la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, resulta que tiene por objeto social:

"Actividad principal 27.11. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos".

TERCERO- Que según se desprende de la escritura de constitución, el capital social de la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, se fija en la cantidad de 19.005,00 € (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS), dividido en 19.000 participaciones sociales, de 1,00 € (UN EURO) de valor nominal cada una, distribuido proporcionalmente del 1 al 19.000, ambos inclusive, que son íntegramente asumidos y desembolsados por el socio fundador.

CUARTO- Que según consta en la escritura de constitución citada en párrafos anteriores, la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, opta por el sistema de Administración Única y nombra por tiempo indefinido a don Mohamed A.M. Eladiri, con Número de Identidad Extranjera Y42M83279, para que actúe en nombre y representación de la mercantil, con cuantas facultades legales y estatutariamente correspondan a dicho cargo, prestando el administrador nombrado a la aceptación del mismo.

QUINTO- Que la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, con domicilio en calle Tropezadero número 7, 28042 Madrid y presunta de Número de Identificación fiscal B13975954, consta dada de alta en el grupo empresarial 342 de la Sección 1ª empresarial de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que le habilita para ejercer la actividad "Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento".

CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL
C/ ALFREDO MARQUESE, 10, PUERTA A, PLANTA 1º BARCELONA, ESPAÑA

Description Of The Product: GENERATORS AND PUMPS

Product Brand/Model/Type: (DIESEL GENERATORS, GAS GENERATORS, PORTABLE GENERATORS, LIGHT TOWERS, WATERS PUMPS, FORKlift, UPS, REGULATORS, CONVERTERS, ALTERNATORS, WELDING GENERATORS, TAILGATE GENERATORS, BATTERY POWER SOURCE)

Applicable harmonized standards: EN ISO 15245:2015, EN ISO 15246:2015, EN ISO 15247:2015, EN ISO 15248:2015, EN ISO 15249:2015, EN ISO 15250:2015, EN ISO 15251:2015, EN ISO 15252:2015, EN ISO 15253:2015, EN ISO 15254:2015, EN ISO 15255:2015, EN ISO 15256:2015, EN ISO 15257:2015, EN ISO 15258:2015, EN ISO 15259:2015, EN ISO 15260:2015, EN ISO 15261:2015, EN ISO 15262:2015, EN ISO 15263:2015, EN ISO 15264:2015, EN ISO 15265:2015, EN ISO 15266:2015, EN ISO 15267:2015, EN ISO 15268:2015, EN ISO 15269:2015, EN ISO 15270:2015, EN ISO 15271:2015, EN ISO 15272:2015, EN ISO 15273:2015, EN ISO 15274:2015, EN ISO 15275:2015, EN ISO 15276:2015, EN ISO 15277:2015, EN ISO 15278:2015, EN ISO 15279:2015, EN ISO 15280:2015, EN ISO 15281:2015, EN ISO 15282:2015, EN ISO 15283:2015, EN ISO 15284:2015, EN ISO 15285:2015, EN ISO 15286:2015, EN ISO 15287:2015, EN ISO 15288:2015, EN ISO 15289:2015, EN ISO 15290:2015, EN ISO 15291:2015, EN ISO 15292:2015, EN ISO 15293:2015, EN ISO 15294:2015, EN ISO 15295:2015, EN ISO 15296:2015, EN ISO 15297:2015, EN ISO 15298:2015, EN ISO 15299:2015, EN ISO 15300:2015, EN ISO 15301:2015, EN ISO 15302:2015, EN ISO 15303:2015, EN ISO 15304:2015, EN ISO 15305:2015, EN ISO 15306:2015, EN ISO 15307:2015, EN ISO 15308:2015, EN ISO 15309:2015, EN ISO 15310:2015, EN ISO 15311:2015, EN ISO 15312:2015, EN ISO 15313:2015, EN ISO 15314:2015, EN ISO 15315:2015, EN ISO 15316:2015, EN ISO 15317:2015, EN ISO 15318:2015, EN ISO 15319:2015, EN ISO 15320:2015, EN ISO 15321:2015, EN ISO 15322:2015, EN ISO 15323:2015, EN ISO 15324:2015, EN ISO 15325:2015, EN ISO 15326:2015, EN ISO 15327:2015, EN ISO 15328:2015, EN ISO 15329:2015, EN ISO 15330:2015, EN ISO 15331:2015, EN ISO 15332:2015, EN ISO 15333:2015, EN ISO 15334:2015, EN ISO 15335:2015, EN ISO 15336:2015, EN ISO 15337:2015, EN ISO 15338:2015, EN ISO 15339:2015, EN ISO 15340:2015, EN ISO 15341:2015, EN ISO 15342:2015, EN ISO 15343:2015, EN ISO 15344:2015, EN ISO 15345:2015, EN ISO 15346:2015, EN ISO 15347:2015, EN ISO 15348:2015, EN ISO 15349:2015, EN ISO 15350:2015, EN ISO 15351:2015, EN ISO 15352:2015, EN ISO 15353:2015, EN ISO 15354:2015, EN ISO 15355:2015, EN ISO 15356:2015, EN ISO 15357:2015, EN ISO 15358:2015, EN ISO 15359:2015, EN ISO 15360:2015, EN ISO 15361:2015, EN ISO 15362:2015, EN ISO 15363:2015, EN ISO 15364:2015, EN ISO 15365:2015, EN ISO 15366:2015, EN ISO 15367:2015, EN ISO 15368:2015, EN ISO 15369:2015, EN ISO 15370:2015, EN ISO 15371:2015, EN ISO 15372:2015, EN ISO 15373:2015, EN ISO 15374:2015, EN ISO 15375:2015, EN ISO 15376:2015, EN ISO 15377:2015, EN ISO 15378:2015, EN ISO 15379:2015, EN ISO 15380:2015, EN ISO 15381:2015, EN ISO 15382:2015, EN ISO 15383:2015, EN ISO 15384:2015, EN ISO 15385:2015, EN ISO 15386:2015, EN ISO 15387:2015, EN ISO 15388:2015, EN ISO 15389:2015, EN ISO 15390:2015, EN ISO 15391:2015, EN ISO 15392:2015, EN ISO 15393:2015, EN ISO 15394:2015, EN ISO 15395:2015, EN ISO 15396:2015, EN ISO 15397:2015, EN ISO 15398:2015, EN ISO 15399:2015, EN ISO 15400:2015, EN ISO 15401:2015, EN ISO 15402:2015, EN ISO 15403:2015, EN ISO 15404:2015, EN ISO 15405:2015, EN ISO 15406:2015, EN ISO 15407:2015, EN ISO 15408:2015, EN ISO 15409:2015, EN ISO 15410:2015, EN ISO 15411:2015, EN ISO 15412:2015, EN ISO 15413:2015, EN ISO 15414:2015, EN ISO 15415:2015, EN ISO 15416:2015, EN ISO 15417:2015, EN ISO 15418:2015, EN ISO 15419:2015, EN ISO 15420:2015, EN ISO 15421:2015, EN ISO 15422:2015, EN ISO 15423:2015, EN ISO 15424:2015, EN ISO 15425:2015, EN ISO 15426:2015, EN ISO 15427:2015, EN ISO 15428:2015, EN ISO 15429:2015, EN ISO 15430:2015, EN ISO 15431:2015, EN ISO 15432:2015, EN ISO 15433:2015, EN ISO 15434:2015, EN ISO 15435:2015, EN ISO 15436:2015, EN ISO 15437:2015, EN ISO 15438:2015, EN ISO 15439:2015, EN ISO 15440:2015, EN ISO 15441:2015, EN ISO 15442:2015, EN ISO 15443:2015, EN ISO 15444:2015, EN ISO 15445:2015, EN ISO 15446:2015, EN ISO 15447:2015, EN ISO 15448:2015, EN ISO 15449:2015, EN ISO 15450:2015, EN ISO 15451:2015, EN ISO 15452:2015, EN ISO 15453:2015, EN ISO 15454:2015, EN ISO 15455:2015, EN ISO 15456:2015, EN ISO 15457:2015, EN ISO 15458:2015, EN ISO 15459:2015, EN ISO 15460:2015, EN ISO 15461:2015, EN ISO 15462:2015, EN ISO 15463:2015, EN ISO 15464:2015, EN ISO 15465:2015, EN ISO 15466:2015, EN ISO 15467:2015, EN ISO 15468:2015, EN ISO 15469:2015, EN ISO 15470:2015, EN ISO 15471:2015, EN ISO 15472:2015, EN ISO 15473:2015, EN ISO 15474:2015, EN ISO 15475:2015, EN ISO 15476:2015, EN ISO 15477:2015, EN ISO 15478:2015, EN ISO 15479:2015, EN ISO 15480:2015, EN ISO 15481:2015, EN ISO 15482:2015, EN ISO 15483:2015, EN ISO 15484:2015, EN ISO 15485:2015, EN ISO 15486:2015, EN ISO 15487:2015, EN ISO 15488:2015, EN ISO 15489:2015, EN ISO 15490:2015, EN ISO 15491:2015, EN ISO 15492:2015, EN ISO 15493:2015, EN ISO 15494:2015, EN ISO 15495:2015, EN ISO 15496:2015, EN ISO 15497:2015, EN ISO 15498:2015, EN ISO 15499:2015, EN ISO 15500:2015, EN ISO 15501:2015, EN ISO 15502:2015, EN ISO 15503:2015, EN ISO 15504:2015, EN ISO 15505:2015, EN ISO 15506:2015, EN ISO 15507:2015, EN ISO 15508:2015, EN ISO 15509:2015, EN ISO 15510:2015, EN ISO 15511:2015, EN ISO 15512:2015, EN ISO 15513:2015, EN ISO 15514:2015, EN ISO 15515:2015, EN ISO 15516:2015, EN ISO 15517:2015, EN ISO 15518:2015, EN ISO 15519:2015, EN ISO 15520:2015, EN ISO 15521:2015, EN ISO 15522:2015, EN ISO 15523:2015, EN ISO 15524:2015, EN ISO 15525:2015, EN ISO 15526:2015, EN ISO 15527:2015, EN ISO 15528:2015, EN ISO 15529:2015, EN ISO 15530:2015, EN ISO 15531:2015, EN ISO 15532:2015, EN ISO 15533:2015, EN ISO 15534:2015, EN ISO 15535:2015, EN ISO 15536:2015, EN ISO 15537:2015, EN ISO 15538:2015, EN ISO 15539:2015, EN ISO 15540:2015, EN ISO 15541:2015, EN ISO 15542:2015, EN ISO 15543:2015, EN ISO 15544:2015, EN ISO 15545:2015, EN ISO 15546:2015, EN ISO 15547:2015, EN ISO 15548:2015, EN ISO 15549:2015, EN ISO 15550:2015, EN ISO 15551:2015, EN ISO 15552:2015, EN ISO 15553:2015, EN ISO 15554:2015, EN ISO 15555:2015, EN ISO 15556:2015, EN ISO 15557:2015, EN ISO 15558:2015, EN ISO 15559:2015, EN ISO 15560:2015, EN ISO 15561:2015, EN ISO 15562:2015, EN ISO 15563:2015, EN ISO 15564:2015, EN ISO 15565:2015, EN ISO 15566:2015, EN ISO 15567:2015, EN ISO 15568:2015, EN ISO 15569:2015, EN ISO 15570:2015, EN ISO 15571:2015, EN ISO 15572:2015, EN ISO 15573:2015, EN ISO 15574:2015, EN ISO 15575:2015, EN ISO 15576:2015, EN ISO 15577:2015, EN ISO 15578:2015, EN ISO 15579:2015, EN ISO 15580:2015, EN ISO 15581:2015, EN ISO 15582:2015, EN ISO 15583:2015, EN ISO 15584:2015, EN ISO 15585:2015, EN ISO 15586:2015, EN ISO 15587:2015, EN ISO 15588:2015, EN ISO 15589:2015, EN ISO 15590:2015, EN ISO 15591:2015, EN ISO 15592:2015, EN ISO 15593:2015, EN ISO 15594:2015, EN ISO 15595:2015, EN ISO 15596:2015, EN ISO 15597:2015, EN ISO 15598:2015, EN ISO 15599:2015, EN ISO 15600:2015, EN ISO 15601:2015, EN ISO 15602:2015, EN ISO 15603:2015, EN ISO 15604:2015, EN ISO 15605:2015, EN ISO 15606:2015, EN ISO 15607:2015, EN ISO 15608:2015, EN ISO 15609:2015, EN ISO 15610:2015, EN ISO 15611:2015, EN ISO 15612:2015, EN ISO 15613:2015, EN ISO 15614:2015, EN ISO 15615:2015, EN ISO 15616:2015, EN ISO 15617:2015, EN ISO 15618:2015, EN ISO 15619:2015, EN ISO 15620:2015, EN ISO 15621:2015, EN ISO 15622:2015, EN ISO 15623:2015, EN ISO 15624:2015, EN ISO 15625:2015, EN ISO 15626:2015, EN ISO 15627:2015, EN ISO 15628:2015, EN ISO 15629:2015, EN ISO 15630:2015, EN ISO 15631:2015, EN ISO 15632:2015, EN ISO 15633:2015, EN ISO 15634:2015, EN ISO 15635:2015, EN ISO 15636:2015, EN ISO 15637:2015, EN ISO 15638:2015, EN ISO 15639:2015, EN ISO 15640:2015, EN ISO 15641:2015, EN ISO 15642:2015, EN ISO 15643:2015, EN ISO 15644:2015, EN ISO 15645:2015, EN ISO 15646:2015, EN ISO 15647:2015, EN ISO 15648:2015, EN ISO 15649:2015, EN ISO 15650:2015, EN ISO 15651:2015, EN ISO 15652:2015, EN ISO 15653:2015, EN ISO 15654:2015, EN ISO 15655:2015, EN ISO 15656:2015, EN ISO 15657:2015, EN ISO 15658:2015, EN ISO 15659:2015, EN ISO 15660:2015, EN ISO 15661:2015, EN ISO 15662:2015, EN ISO 15663:2015, EN ISO 15664:2015, EN ISO 15665:2015, EN ISO 15666:2015, EN ISO 15667:2015, EN ISO 15668:2015, EN ISO 15669:2015, EN ISO 15670:2015, EN ISO 15671:2015, EN ISO 15672:2015, EN ISO 15673:2015, EN ISO 15674:2015, EN ISO 15675:2015, EN ISO 15676:2015, EN ISO 15677:2015, EN ISO 15678:2015, EN ISO 15679:2015, EN ISO 15680:2015, EN ISO 15681:2015, EN ISO 15682:2015, EN ISO 15683:2015, EN ISO 15684:2015, EN ISO 15685:2015, EN ISO 15686:2015, EN ISO 15687:2015, EN ISO 15688:2015, EN ISO 15689:2015, EN ISO 15690:2015, EN ISO 15691:2015, EN ISO 15692:2015, EN ISO 15693:2015, EN ISO 15694:2015, EN ISO 15695:2015, EN ISO 15696:2015, EN ISO 15697:2015, EN ISO 15698:2015, EN ISO 15699:2015, EN ISO 15700:2015, EN ISO 15701:2015, EN ISO 15702:2015, EN ISO 15703:2015, EN ISO 15704:2015, EN ISO 15705:2015, EN ISO 15706:2015, EN ISO 15707:2015, EN ISO 15708:2015, EN ISO 15709:2015, EN ISO 15710:2015, EN ISO 15711:2015, EN ISO 15712:2015, EN ISO 15713:2015, EN ISO 15714:2015, EN ISO 15715:2015, EN ISO 15716:2015, EN ISO 15717:2015, EN ISO 15718:2015, EN ISO 15719:2015, EN ISO 15720:2015, EN ISO 15721:2015, EN ISO 15722:2015, EN ISO 15723:2015, EN ISO 15724:2015, EN ISO 15725:2015, EN ISO 15726:2015, EN ISO 15727:2015, EN ISO 15728:2015, EN ISO 15729:2015, EN ISO 15730:2015, EN ISO 15731:2015, EN ISO 15732:2015, EN ISO 15733:2015, EN ISO 15734:2015, EN ISO 15735:2015, EN ISO 15736:2015, EN ISO 15737:2015, EN ISO 15738:2015, EN ISO 15739:2015, EN ISO 15740:2015, EN ISO 15741:2015, EN ISO 15742:2015, EN ISO 15743:2015, EN ISO 15744:2015, EN ISO 15745:2015, EN ISO 15746:2015, EN ISO 15747:2015, EN ISO 15748:2015, EN ISO 15749:2015, EN ISO 15750:2015, EN ISO 15751:2015, EN ISO 15752:2015, EN ISO 15753:2015, EN ISO 15754:2015, EN ISO 15755:2015, EN ISO 15756:2015, EN ISO 15757:2015, EN ISO 15758:2015, EN ISO 15759:2015, EN ISO 15760:2015, EN ISO 15761:2015, EN ISO 15762:2015, EN ISO 15763:2015, EN ISO 15764:2015, EN ISO 15765:2015, EN ISO 15766:2015, EN ISO 15767:2015, EN ISO 15768:2015, EN ISO 15769:2015, EN ISO 15770:2015, EN ISO 15771:2015, EN ISO 15772:2015, EN ISO 15773:2015, EN ISO 15774:2015, EN ISO 15775:2015, EN ISO 15776:2015, EN ISO 15777:2015, EN ISO 15778:2015, EN ISO 15779:2015, EN ISO 15780:2015, EN ISO 15781:2015, EN ISO 15782:2015, EN ISO 15783:2015, EN ISO 15784:2015, EN ISO 15785:2015, EN ISO 15786:2015, EN ISO 15787:2015, EN ISO 15788:2015, EN ISO 15789:2015, EN ISO 15790:2015, EN ISO 15791:2015, EN ISO 15792:2015, EN ISO 15793:2015, EN ISO 15794:2015, EN ISO 15795:2015, EN ISO 15796:2015, EN ISO 15797:2015, EN ISO 15798:2015, EN ISO 15799:2015, EN ISO 15800:2015, EN ISO 15801:2015, EN ISO 15802:2015, EN ISO 15803:2015, EN ISO 15804:2015, EN ISO 15805:2015, EN ISO 15806:2015, EN ISO 15807:2015, EN ISO 15808:2015, EN ISO 15809:2015, EN ISO 15810:2015, EN ISO 15811:2015, EN ISO 15812:2015, EN ISO 15813:2015, EN ISO 15814:2015, EN ISO 15815:2015, EN ISO 15816:2015, EN ISO 15817:2015, EN ISO 15818:2015, EN ISO 15819:2015, EN ISO 15820:2015, EN ISO 15821:2015, EN ISO 15822:2015, EN ISO 15823:2015, EN ISO 15824:2015, EN ISO 15825:2015, EN ISO 15826:2015, EN ISO 15827:2015, EN ISO 15828:2015, EN ISO 15829:2015, EN ISO 15830:2015, EN ISO 15831:2015, EN ISO 15832:2015, EN ISO 15833:2015, EN ISO 15834:2015, EN ISO 15835:2015, EN ISO 15836:2015, EN ISO 15837:2015, EN ISO 15838:2015, EN ISO 15839:2015, EN ISO 15840:2015, EN ISO 15841:2015, EN ISO 15842:2015, EN ISO 15843:2015, EN ISO 15844:2015, EN ISO 15845:2015, EN ISO 15846:2015, EN ISO 15847:2015, EN ISO 15848:2015, EN ISO 15849:2015, EN ISO 15850:2015, EN ISO 15851:2015, EN ISO 15852:2015, EN ISO 15853:2015, EN ISO 15854:2015, EN ISO 15855:2015, EN ISO 15856:2015, EN ISO 15857:2015, EN ISO 15858:2015, EN ISO 15859:2015, EN ISO 15860:2015, EN ISO 15861:2015, EN ISO 15862:2015, EN ISO 15863:2015, EN ISO 15864:2015, EN ISO 15865:2015, EN ISO 15866:2015, EN ISO 15867:2015, EN ISO 15868:2015, EN ISO 15869:2015, EN ISO 15870:2015, EN ISO 15871:2015, EN ISO 15872:2015, EN ISO 15873:2015, EN ISO 15874:2015, EN ISO 15875:2015, EN ISO 15876:2015, EN ISO 15877:2015, EN ISO 15878:2015, EN ISO 15879:2015, EN ISO 15880:2015, EN ISO 15881:2015, EN ISO 15882:2015, EN ISO 15883:2015, EN ISO 15884:2015, EN ISO 15885:2015, EN ISO 15886:2015, EN ISO 15887:2015, EN ISO 15888:2015, EN ISO 15889:2015, EN ISO 15890:2015, EN ISO 15891:2015, EN ISO 15892:2015, EN ISO 15893:2015, EN ISO 15894:2015, EN ISO 15895:2015, EN ISO 15896:2015, EN ISO 15897:2015, EN ISO 15898:2015, EN ISO 15899:2015, EN ISO 15900:2015, EN ISO 15901:2015, EN ISO 15902:2015, EN ISO 15903:2015, EN ISO 15904:2015, EN ISO 15905:2015, EN ISO 15906:2015, EN ISO 15907:2015, EN ISO 15908:2015, EN ISO 15909:2015, EN ISO 15910:2015, EN ISO 15911:2015, EN ISO 15912:2015, EN ISO 15913:2015, EN ISO 15914:2015, EN ISO 15915:2015, EN ISO 15916:2015, EN ISO 15917:2015, EN ISO 15918:2015, EN ISO 15919:2015, EN ISO 15920:2015, EN ISO 15921:2015, EN ISO 15922:2015, EN ISO 15923:2015, EN ISO 15924:2015, EN ISO 15925:2015, EN ISO 15926:2015, EN ISO 15927:2015, EN ISO 15928:2015, EN ISO 15929:2015, EN ISO 15930:2015, EN ISO 15931:2015, EN ISO 15932:2015, EN ISO 15933:2015, EN ISO 15934:2015, EN ISO 15935:2015, EN ISO 15936:2015, EN ISO 15937:2015, EN ISO 15938:2015, EN ISO 15939:2015, EN ISO 15940:2015, EN ISO 15941:2015, EN ISO 15942:2015, EN ISO 15943:2015, EN ISO 15944:20

JCBENERGY
GENERATOR



CE - VERTA-106188
- VERTA-106189

www.jcbenergy.com