

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



Dizel Su Pompası -- JDP

JDP 15 H

- Kolay Kullanım ve Çalışma
- Bakım ve Yedek Parça Temin Kolaylığı
- Güvenlik ve Koruma: Mal ve Can Güvenliğine Uygun Koruma
- Düşük Yağ Seviye Uyarısı ve Motor Koruma Düzeni



Motor

Maximum Çıkış Gücü		Modellere göre 5Hp – 10Hp Arası
Devir	(d/dk)	3600
Çalışma Tipi	(12VDC)	İpli/Elektrik Marşlı
Yakıt Tüketimi	(g/Kw saat)	Modellere göre 280-283 Arası
Motor Yan Tarafına Monte Yakıt Tankı Kapasitesi	(Litre)	Modellere göre 2.5- 5.5 arası
Sürekli Çalışma Süresi	(saat)	Modellere göre 2.5 – 2.6 arası
Yağ Kapasitesi	(litre)	Modellere göre 0.8 – 1.65 arası
Ses Seviyesi :Çevreye Uygun Düşük Ses Seviyesi	(dBA@7mt)	75
Tip	Tek Silindirli, Hava Soğutmalı,4-zamanlı muhtelif modellerde dizel motor (178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP)	

Pompa

Giriş Çıkış Çapı	(mm-inc)	Modellere göre 40-1.5" – 100-4 arası"
Maksimum Basma Yüksekliği	(m)	Modellere göre 13-42 arası
Emiş derinliği	(m)	8
Maximum Debisi	(Litre/min)	Modellere göre 167 ile 670 arası
İlk Suyu Alma Süresi	(4 m /sec..)	Modellere göre 40 ile 180 arası

Diğer

Kolay Taşıma		
Kuru Ağırlığı (kg)		Modellere göre 38 – 68 arası

Pompa

Giriş-Çıkış Çapı	(mm-inc)	40- 1,5"
Maximum Basma Yüksekliği	(mms)	42
Emiş Derinliği	(m)	8
Maximum Debi	(Litre/Dk)	167
İlk Suyu Alma Süresi	(4 mt/ms.)	40

Motor

Model		178 FP
Tip	Hava Soğutmalı – 4 zamanlı-Direk Püskürtmeli-Tek Silindirli	
Silindir Hacmi	cm ³	296
Maksimum Çıkış Gücü	HP – 3600 d/dk	7
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	3.5
Yakıt Sarfiyatı	gr/Kw-saat	283
Çalıştırma Şekli		İpli
Sürekli Çalışma Süresi	saat	2.5
Yağ Kapasitesi	Lt	1.1
Yağ İkazı		✓
Gürültü Seviyesi	Db(A) @7 mt.	75
Boyutlar	UxGxY	570x445x550
Net Ağırlık	Kg	46



www.jcbenergy.es