

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



- Kolay Kullanım ve Çalışma
- Bakım ve Yedek Parça Temin Kolaylığı
- Güvenlik ve Koruma: Mal ve Can Güvenliğine Uygun Koruma
- Düşük Yağ Seviye Uyarısı ve Motor Koruma Düzeni



Motor

Maximum Çıkış Gücü		Modellere göre 5Hp – 10Hp Arası
Devir	(d/dk)	3600
Çalışma Tipi	(12VDC)	İpli/Elektrik Marşlı
Yakıt Tüketimi	(g/Kw saat)	Modellere göre 280-283 Arası
Motor Yan Tarafına Monte Yakıt Tankı Kapasitesi	(Litre)	Modellere göre 2.5- 5.5 arası
Sürekli Çalışma Süresi	(saat)	Modellere göre 2.5 – 2.6 arası
Yağ Kapasitesi	(litre)	Modellere göre 0.8 – 1.65 arası
Ses Seviyesi :Çevreye Uygun Düşük Ses Seviyesi	(dBA@7mt)	75

Tip

Tek Silindirli, Hava Soğutmalı,4-zamanlı muhtelif modellerde dizel motor
(178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP)

Pompa

Giriş Çıkış Çapı	(mm-inc)	Modellere göre 40-1.5" – 100-4 arası"
Maksimum Basma Yüksekliği	(m)	Modellere göre 13-42 arası
Emiş derinliği	(m)	8
Maximum Debisi	(Litre/min)	Modellere göre 167 ile 670 arası
İlk Suyu Alma Süresi	(4 m /sec..)	Modellere göre 40 ile 180 arası

Diğer

Kolay Taşıma

Kuru Ağırlığı (kg)	Modellere göre 38 – 68 arası
--------------------	------------------------------

Pompa

Giriş-Çıkış Çapı	(mm-inc)	50-2"
Maximum Basma Yüksekliği	(mms)	15
Emiş Derinliği	(m)	8
Maximum Debi	(Litre/Dk)	367
İlk Suyu Alma Süresi	(4 mt/ms.)	80

Motor

Model		170 FP / FEP
Tip		Hava Soğutmalı – 4 zamanlı-Direk Püskürtmeli-Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm ³	211
Maksimum Çıkış Gücü	HP – 3600 d/dk	5
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	2.5
Yakıt Sarfıyatı	gr/Kw-saat	285
Çalıştırma Şekli		FP : İpli/FEP : Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	2.6
Yağ Kapasitesi	Lt	0.8
Yağ İkazı		✓
Gürültü Seviyesi	Db(A) @7 mt.	75
Boyutlar	UxGxY	470x410x480
Net Ağırlık	Kg	38



www.jcbenergy.es