

# JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



# Dizel Su Pompası -- JDP

## JDP 30/30E

- Kolay Kullanım ve Çalışma
- Bakım ve Yedek Parça Temin Kolaylığı
- Güvenlik ve Koruma: Mal ve Can Güvenliğine Uygun Koruma
- Düşük Yağ Seviye Uyarısı ve Motor Koruma Düzeni



### Motor

|                                                 |                                                                                                                |                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Maximum Çıkış Gücü                              | Modellere göre 5 Hp – 10 Hp Arası                                                                              |                                 |
| Devir                                           | (d/dk)                                                                                                         | 3600                            |
| Çalışma Tipi                                    | (12VDC)                                                                                                        | İpli/Elektrik Marşlı            |
| Yakıt Tüketimi                                  | (g/kWh)                                                                                                        | Modellere göre 280-283 Arası    |
| Motor Yan Tarafına Monte Yakıt Tankı Kapasitesi | (Litre)                                                                                                        | Modellere göre 2.5- 5.5 arası   |
| Sürekli Çalışma Süresi                          | (saat)                                                                                                         | Modellere göre 2.5 – 2.6 arası  |
| Yağ Kapasitesi                                  | (Litre)                                                                                                        | Modellere göre 0.8 – 1.65 arası |
| Ses Seviyesi :Çevreye Uygun Düşük Ses Seviyesi  | (dBA@7mt)                                                                                                      | 75                              |
| Tip                                             | Tek Silindirli, Hava Soğutmalı,4-zamanlı muhtelif modellerde dizel motor<br>(178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP) |                                 |

### Pompa

|                           |              |                                       |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Giriş Çıkış Çapı          | (mm-inc)     | Modellere göre 40-1.5" – 100-4 arası" |
| Maksimum Basma Yüksekliği | (m)          | Modellere göre 13-42 arası            |
| Emiş derinliği            | (m)          | 8                                     |
| Maximum Debisi            | (Litre/min)  | Modellere göre 167 ile 670 arası      |
| İlk Suyu Alma Süresi      | (4 m /sec..) | Modellere göre 40 ile 180 arası       |

### Diğer

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| Kolay Taşıma       |  |                              |
| Kuru Ağırlığı (kg) |  | Modellere göre 38 – 68 arası |

### Pompa

|                          |            |       |
|--------------------------|------------|-------|
| Giriş-Çıkış Çapı         | (mm-inc)   | 80-3" |
| Maximum Basma Yüksekliği | (mms)      | 13    |
| Emiş Derinliği           | (m)        | 8     |
| Maximum Debi             | (Litre/Dk) | 500   |
| İlk Suyu Alma Süresi     | (4 mt/ms.) | 120   |

### Motor

|                        |                                                             |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Model                  |                                                             | 178 FP / FEP           |
| Tip                    | Hava Soğutmalı – 4 zamanlı-Direk Püskürtmeli-Tek Silindirli |                        |
| Silindir Hacmi         | cm <sup>3</sup>                                             | 296                    |
| Maksimum Çıkış Gücü    | HP – 3600<br>d/dk                                           | 7                      |
| Yakıt Depo Kapasitesi  | Lt                                                          | 3.5                    |
| Yakıt Sarfiyatı        | gr/Kw-saat                                                  | 283                    |
| Çalıştırma Şekli       |                                                             | FP : İpli/FEP : Marşlı |
| Sürekli Çalışma Süresi | saat                                                        | 2.5                    |
| Yağ Kapasitesi         | Lt                                                          | 1.1                    |
| Yağ İkazı              |                                                             | ✓                      |
| Gürültü Seviyesi       | Db(A) @7<br>mt.                                             | 75                     |
| Boyutlar               | UxGxY                                                       | 560x450x515            |
| Net Ağırlık            | Kg                                                          | 45                     |





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)