

JCBENERGY
GENERATOR

Dizel Su Nasosu JDP SERİYASI



www.jcbenergy.es

DİZEL SU NASOSLARI -- JDP SERİYASI

| QRUP | | JDP 15H | JDP 20/20E | JDP 30/30E | JDP 40/40E |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Mühərrik | | | | | |
| Maksimum Çıxış Gücü | | Modellere Göre 5Hp-10Hp | Modellere Göre 5Hp-10Hp | Modellere Göre 5Hp-10Hp | Modellere Göre 5Hp-10Hp |
| Dövr | (D/DK) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| İş rejimi | (12VDC) | İpli ve Marşlı | İpli ve Marşlı | İpli ve Marşlı | İpli ve Marşlı |
| Yanacaq sərfi | (g/kW-saat) | Modellere Göre 280-283 | Modellere Göre 280-283 | Modellere Göre 280-283 | Modellere Göre 280-283 |
| Mühərrik tərəfində quraşdırılmış yanacaq çəninin tutumu | (litre) | Modellere Göre 2.5- 5.5 | Modellere Göre 2.5- 5.5 | Modellere Göre 2.5- 5.5 | Modellere Göre 2.5- 5.5 |
| Davamlı İş Vaxtı | (saat) | 2.5 – 2.6 | 2.5 – 2.6 | 2.5 – 2.6 | 2.5 – 2.6 |
| Yağ tutumu | (litre) | Modellere Göre 0.8 – 1.65 | Modellere Göre 0.8 – 1.65 | Modellere Göre 0.8 – 1.65 | Modellere Göre 0.8 – 1.65 |
| Səs səviyyəsi: Ekoloji cəhətdən aşağı səs səviyyəsi | (dBA@7m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nasos | | | | | |
| Giriş-Çıxış Çapı | (mm-inc) | Modellere Göre 40-1.5” - 100-4” | Modellere Göre 40-1.5” - 100-4” | Modellere Göre 40-1.5” - 100-4” | Modellere Göre 40-1.5” - 100-4” |
| Maks. Basma Yüksəkliyi | (m/ft) | Modellere Göre 13-42 | Modellere Göre 13-42 | Modellere Göre 13-42 | Modellere Göre 13-42 |
| Emiş dərinliyi | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maks. Axın | (lt/min) | Modellere Göre 167-670 | Modellere Göre 167-670 | Modellere Göre 167-670 | Modellere Göre 167-670 |
| İlk Suyu Alma Zamanı | (4m /ms) | Modellere Göre 40-180 | Modellere Göre 40-180 | Modellere Göre 40-180 | Modellere Göre 40-180 |
| Nasos | | | | | |
| Giriş-Çıxış Çapı | (mm/inc) | 40-1.5” | 50-2” | 80-3” | 100-4” |
| Maks. Basma Yüksəkliyi | (mms) | 42 | 15 | 13 | 16 |
| Emiş dərinliyi | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maks. Axın | (liter/min) | 167 | 367 | 500 | 670 |
| İlk Suyu Alma Zamanı | (4 mt/sec.) | 40 | 80 | 120 | 180 |
| Mühərrik | | | | | |
| Model | | 178FP | 170FP/FEB | 178FP/FEB | 186FP/FEB |
| Tip | | Hava Soğutmalı-4 Zamanlı-Direkt Püskürtmeli-Tek Silindirli | | | |
| Silindir Həcmi | cm ³ | 296 | 211 | 296 | 418 |
| Maks. Çıxış gücü | Hp – 3600 d/dk | 7 | 5 | 7 | 10 |
| Yanacaq çəninin tutumu | lt | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Yanacaq sərfi | gr/Kw-H | 283 | 285 | 283 | 280 |
| İş rejimi | | İpli | FP : İpli/FEP : Marşlı | FP : İpli/FEP : Marşlı | FP : İpli/FEP : Marşlı |
| Davamlı İş Vaxtı | Hr | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Yağ tutumu | lt | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.65 |
| Yağ Xəbərdarlığı | | √ | √ | √ | √ |
| Səs Səviyyəsi | dBA @7mt | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ölçülər (UxGxY) | (mm) | 570x445x550 | 470x410x480 | 560x450x515 | 635x480x570 |
| Boş Ağırlıq | kg | 46 | 38 | 45 | 68 |



www.jcbenergy.es