

JCBENERGY
GENERATOR

İŞIQ QÜLLƏSİ JLT SERİYASI



www.jcbenergy.es

JLT SERİYASI – İŞIQ QÜLLƏSİ

QRUP	JLT 7EC	JLT 9EC	JLT 12EC	
Lampanın Modeli-Güc-Nömrəsi	İsteğe Bağlı 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led			
İşiq Yayan Dəyər	(lm)	Ümumi 104000/200000lm		
Lampanın Bağlantı Modeli	E40/Led	E40/Led	E40/Led	
Lampa Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide veya LED			
Armatür Qoruma Sınıfı	IP 65	IP 65	IP 65	
Mast	Könüllü 3-4-5 seçimi	Könüllü 3-4-5-6 seçimi		
Mast Sürmə Sistemi	Mexanik	Mexanik	Mexanik	
Mast Boyu	(mm)	İsteğe Bağlı 5-7 mt	İsteğe Bağlı 5-7 mt	İsteğe Bağlı 5-7 mt
Mast fırlanma bucağı	Manuel	Manuel	Manuel	
Armatür Başlığının Tənzimlənməsi	Standart Sabit Tip – İsteğe Bağlı 360° Dönebilen			
Generator modeli	(kabinli)	JDG 7000 EC	JDG 9500 EC	JDG 12000 EC
Generator Tipi	Bir Fazalı, Sinxron			
Mühərrik Tipi	Tek Silindirlili 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel			
Dövrü	(d/dk)	3000/3600	3000/3600	3000/3600
İş rejimi	Marşlı-12V			
Gərginlik	(V)	230/120/240	230/120/240	230/120/240
Tezlik	50hz/60hz			
İzolyasiya sinfi	F			
Davamlı Güc	(kVA)	6/6,6	7,5/8,5	10/11
Maksimum güc	(kVA)	7/7,7	8,8/9,7	12/13
Çıxış Soketi	Tək Fazalı Bağlantı Soketləri		Tək Fazalı Bağlantı Soketləri	Tək Fazalı Bağlantı Soketləri
Yanacaq çəninin tutumu	(L)	30	30	30
Yanacaq çəninin yeri	Generatorda Kabin daxilində		Generatorda Kabin daxilində	Generatorda Kabin daxilində
Davamlı İş Vaxtı	()	20	20	15
Mühərrik yağı	SAE 15W40/SAE 10W30			
Quru Ağırlıq	(kg)	380	395	410
Ölçülər	(BxExY)	1600/1100/1550	1600/1100/1550	1650x1120x1750
Təkər Modeli	185R14C			
Təkər Tipi	Rezin Təkər			
Dəstək Ayaq Tipi	Əl ilə tənzimlənir			

Xüsusiyyətlər və Faydalar

Asan və Rahat Nəqliyyat-Çatdırılma

Kompakt Dizayn

Çevik İstifadə Üstünlüyü

Aşağı Səs Səviyyəsi

Ağır iş şəraiti üçün uyğundur

Aşağı Əməliyyat Xərcləri

Davamlı

Qlobal Texniki Xidmət və Baxım Dəstəyi



www.jcbenergy.es