



БЕНЗИНОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС СЕРИЯ JBR



www.jcbenergy.es

БЕНЗИНОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС -- СЕРИЯ JBP

| ГРУППА | | JBP 15 | JBP 15H | JBP 20 | JBP 30 | JBP 40 |
|----------------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| Насос | | | | | | |
| Диаметр входа-выхода | (mm-inc) | 40-1,5" | 40-1,5" | 50-2" | 80-3" | 100-4" |
| Макс. Напор нагнетания | (mss) | 22 | 60 | 26 | 30 | 26 |
| Глубина всасывания | (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальный поток | (m ³ /h) | 12 | 18 | 36 | 60 | 96 |
| Начальное время забора воды | (4 mt/sn) | 120 | 180 | 80 | 120 | 180 |
| Двигатель | | | | | | |
| Модель | | JBE 152 F | JBE 168 F-2 | JBE 168 F | JBE 168 F-2 | JBE 177 F |
| Тип | | С воздушным охлаждением — 4-тактный — OHV 25° — одноцилиндровый | | | | |
| Bore x Stroke | (mm) | 52 X 46 | 68 x 54 | 68 x 54 | 68 x 54 | 77 x 58 |
| Объем цилиндра | (cm ³) | 97,7 | 196 | 163 | 196 | 270 |
| Коэффициент сжатия | | 5,6:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 |
| Макс. Выходная мощность | об/мин | 2,5 HP /3600 | 6,5 HP /3600 | 5,5 HP /3600 | 6,5 HP /3600 | 9 HP /3600 |
| Режим работы | | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной |
| Воздушный фильтр | | Сухой тип | Сухой тип | Сухой тип | Сухой тип | Сухой тип |
| Емкость топливного бака | (lt) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 |
| Потребление топлива | (г/кВт-час) | 450 | 395 | 395 | 395 | 374 |
| Непрерывное рабочее время | (час) | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| Емкость масла | (lt) | 2.5 | - | 2,5 | 2 | 2 |
| Предупреждение о масле | | √ | √ | √ | √ | √ |
| Уровень шума (дБА на высоте 7 м) | | 63 | 70 | 66 | 70 | 80 |
| Параметры | | | | | | |
| Длина | (mm) | 340 | 500 | 445 | 445 | 670 |
| Ширина | (mm) | 298 | 370 | 345 | 345 | 440 |
| Высота | (mm) | 380 | 460 | 360 | 360 | 540 |
| Вес | (kg) | 12 | 32 | 28 | 32 | 50 |



www.jcbenergy.es