



ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИЯ JPD



www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ – СЕРИЯ JPD

ГРУППА		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Выходная мощность	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Выходная мощность	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Частота	Hz	50/60	50/60	50/60
Количество фаз		Однофазовая	Однофазовая	Три фазы
Фактор силы		1	1	0,8
Средние параметры	(Д*Ш*В) (мм)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
Вес нетто	kg	119	128	126
Емкость топливного бака	L	12,5	16	16
Тип структуры		Одноцилиндровый, рядный, 4-тактный, с воздушным охлаждением		
Уровень шума дБ(А) на расстоянии 7 м		85	85	85
Bore x Stroke	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Объем цилиндра	ml	456	532	498
Потребление топлива	(г/кВт.час)	275	285	≤277
Передача	об/мин	3000	3000	3000
Режим работы		12V Проводной	12V Проводной	12V Проводной
Класс изоляции		H	H	H
Непрерывное рабочее время	h	8	8	8
Необязательный		ATS/ дистанционное управление/цифровая панель/колесо и рычаг		



www.jcbenergy.es