



Сварочные Генераторы



www.jcbenergy.es

ГРУППА		JBW 190	JDW 180E	JDW 180EC	
Сварочный аппарат					
Текущий диапазон регулирования	A	50-190	50-180	50-180	
Непрерывный коэффициент сварочной нагрузки	%	60	60	60	
Номинальное рабочее напряжение сварки	DCV	25-30	25-30	25-30	
Номинальный ток	A	140	160	160	
Емкость электрода	mm	2,0-5	2,0-5	2,0-5	
Генератор					
Макс. Выход переменного тока	kVA	3,5	3,5	3,5	
Номинальная мощность переменного тока	kVA	2,8	2,8	2,8	
Номинальный ток	A	11	11	11	
Выходное напряжение переменного тока	Volt	230	230	230	
Частота переменного тока	hz	50	50	50	
Фактор силы	CosQ	1	1	1	
Двигатель					
Модель	mm	188 FD	186FAGE	186FAGE	
Тип		-	С воздушным охлаждением - 4-тактный одноцилиндровый с прямым впрыском		
Смещение	cm ³	-	418	418	
Макс. Выходная мощность	Hp -3600rpm	-	10	10	
Емкость топливного бака	lt	-	16	24	
Потребление топлива	gr/kW-H	-	240	240	
Стартовая система		-	Электрический старт	Электрический старт	
Время непрерывной работы	hr	-	8	8/12	
Емкость масла	lt	-	1.65	1.65	
Уровень шума	dB(A) @7mt	-	72	69	
Другие					
Автоматический регулятор напряжения		√	√	√	
Воздухоочиститель большой емкости		√	√	√	
Глушитель большой емкости		√	√	√	
Предупреждение о масле		√	√	√	
Вольтметр		√	√	√	
Автоматический выключатель переменного тока		√	√	√	
Топливомер		√	√	√	
Батарея		√	√	√	
Комплект тележки с 4 колесами		√	√	√	
Параметры	LxWxH	(mm)	740x490x615	740x490x615	960x560x725
Сухой вес		(kg)	106	106	178



www.jcbenergy.es